

## Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

# Fernauslöser für Speedlite (RT) Blitzgeräte

Löst kompatible Blitzgeräte aus einer Entfernung von bis zu 30 m aus. Die Steuerung über Funkfrequenz ermöglicht auch bei nicht vorhandenem Sichtkontakt eine zuverlässige Funktion. Zusätzliche Leistungsmerkmale für das Speedlite EL-1.



- Blitz-Fernauslöser auf Funkfrequenz
- Löst ausgewählte Speedlites aus bis zu 30 m aus
- Steuert bis zu 15 Blitzgeräte
- Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, 1/8.192-fache Lichtleistung und Blitzbelichtungsspeicherung (FE Memory) beim Speedlite EL-1 und neueren Speedlite Modellen.
- Kamera-Fernauslöser
- Staub- und Spritzwasserschutz

### Produktübersicht



Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)



Speedlite Transmitter ST-E3-RT



Speedlite Transmitter ST-E2

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

## Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

### BLITZSTEUERUNG

Belichtungsautomatik	E-TTL II / E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja - 1/1 - 1/128 (1/8192 <sup>1,2</sup> )
Manuell	1/3 Stufen
Stroboskopblitz / Blitzleistung	Ja - 1/4 - 1/128 (1/8192 <sup>1,2</sup> )
Frequenz	1-500Hz

### BLITZFUNKTIONEN

Blitzmesswerterspeicherung (FE lock)	Ja
FE Memory	Ja <sup>1,4</sup>
Blitzbelichtungskorrektur	Ja
Blitzbelichtungsreihen	Ja
Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang	Ja <sup>1,3</sup>
Einstellblitz	Ja

### KABELLOSER EINSATZ

Transmitter (Sender)	Ja
Übertragungsart	Funk
Maximale Reichweite (ca.)	Innenbereich: 30 m Außenbereich: 30 m
Empfänger	Nein
Anzahl Gruppen	5 - A,B,C,D or E
Anzahl Kanäle	15
Fernauslöser	Ja

### AF HILFSFUNKTIONEN

AF-Hilfslicht	Nein
Anzahl unterstützter AF-Messfelder	-
AF-Hilfslichttyp	-

### STROMVERSORGUNG

Batterie	2 x AA (Mignon)
Blitzfolgezeit	-
Externe Stromversorgung	Nein

### KONSTRUKTION

Staub- und Spritzwasserschutz	Ja
Steckfuß	Metall

### SONSTIGES

Custom-Funktionen	8 (4 individuelle Funktionen)
BlitzEinstellungen über das Kameramenü	Ja
Externe Blitzbelichtungsmessung	Nein
Blitzkabelanschluss	Nein
Zubehör	<b>Included:</b> Weichtasche <b>Optional:</b> Externes Blitzkabel OC-E3, EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT
Kompatible Speedlites	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Abmessungen (W x H x D ca.)	67,4 x 61,5 x 77,4 mm
Gewicht	110 g (ohne Batterien)

### Footnotes

- <sup>1</sup> Kompatible Kameras benötigen möglicherweise das aktuelle Firmware-Update.
- <sup>2</sup> Minimale Blitzleistung von 1/8.192 nur mit Speedlite EL-1 möglich (1/128 mit High-Speed-Synchronisation). Wird bei Kameras vor 2020 nicht im Kameramenü angezeigt.
- <sup>3</sup> Mit kompatiblen Kameras ab 2020, z.B. EOS-1D X Mark III, EOS R5/R6 oder später, außer EOS 850D.
- <sup>4</sup> Die resultierende Blitzleistung kann zwischen E-TTL-Blitzautomatik und manuellem Blitz leicht variieren



# Fernauslöser für Speedlite Blitzgeräte

## Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

Löst kompatible Blitzgeräte aus einer Entfernung von bis zu 30 m aus. Die Steuerung über Funkfrequenz ermöglicht auch bei nicht vorhandenem Sichtkontakt eine zuverlässige Funktion. Zusätzliche Leistungsmerkmale für das Speedlite EL-1.



Verkaufsstart: Ende Mai 2021

### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	4549292192568

### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Pack type	Pack description	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	EA	Einzel	1	16	11.8	11.2	0.355
		CT	Karton	24	47	37.5	36.9	9.56
		EP	Europalette	192	120	80	88.8	86.5
			Lagen pro Palette	2				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	96				

### Lieferumfang

- Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)
- Weichtasche

**Canon**

Live for the story\_