



NIKKOR Z

70-200mm f/2.8 VR S II

SCHÄRFER. LEICHTER. SCHNELLER.

Ihr bevorzugtes Objektiv für Teleaufnahmen ist jetzt noch leistungsfähiger. Mit dem bislang besten Autofokussystem von Nikon, einer überarbeiteten Optik der S-Line, verbesserter Ergonomie und einer leichteren Bauweise überzeugt unser professionelles Teleobjektiv mittlerer Brennweite in mehr Situationen als je zuvor.

MERKMALE

Das leichteste seiner Klasse¹: Mit einem Gewicht von nur 998 g² ist dieses S-Line-Objektiv der nächsten Generation ganze 362 g leichter als sein Vorgängermodell und 12 mm kürzer.

Höhere Geschwindigkeit, bessere Stabilität: Die hohe Lichtstärke von 1:2,8 und ein integrierter Bildstabilisator mit 6 Stufen³ sorgen für den entscheidenden Vorsprung und Synchro-VR bietet bei kompatiblen Z-Kameras⁴ maximale Stabilisierung von der Mitte bis zum Rand.⁴

Autofokus der nächsten Generation: Die rasante Geschwindigkeit des Silky Swift-Voice Coil Motor (SSVCM) von Nikon und die Präzision des Multi-Focusing Systems erhöhen die Reaktionsfähigkeit und machen dieses Objektiv deutlich leiser.

Next-Generation Optiken der S-Line: Maximale Bildqualität und ein leichteres Objektiv. Mit doppelseitigen asphärischen Linsen, Super ED-Glas und SR-Glas sowie meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung gegen Geisterbilder und Streulicht.

Sanfteres Bokeh: Die neue Blende mit 11 abgerundeten Lamellen und die fortschrittliche Optik erzeugen ein weiches Bokeh, das besser definiert und sanft abgestuft ist und so eine natürlichere Tiefe vermittelt.

Kürzere Naheinstellgrenze: 38 cm bei einer Brennweite von 70 mm und 80 cm bei 200 mm. Die maximale Vergrößerung beträgt 0,25x bei 70 mm und 0,3x bei 200 mm.

Agil bei Videos: Dank des internen Zooms kann die Brennweite verändert werden, ohne dass das Rig neu ausbalanciert werden muss. Die Balance bleibt auch bei Verwendung schwerer Zubehörteile erhalten. Minimiertes Focus Breathing für natürlichere Übergänge.

Abnehmbarer Stativadapterring: Im Lieferumfang enthalten, zusammen mit einer Schutzabdeckung.. Ein Bajonettverschluss ermöglicht die sichere Befestigung am Objektiv.

Hochwertige Abdichtung: Schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.⁵

¹ Stand: 24. Februar 2026, unter den Wechselobjektiven mit 70 bis 200 mm und einer Blende von f/2.8 für spiegellose Vollformatkameras und FX-Kameras. Basierend auf Recherchen von Nikon.

² Ohne Stativadapterring und Schutzabdeckung.

³ Entspricht den CIPA-Standards 2024. Korrekturleistungsdaten zum Drehen, Neigen und Rollen bei Verwendung an der Z6III (im Telebereich, NORMAL-Modus).

⁴ Synchro-VR-kompatible Kameras, Stand Februar 2026: Z9, Z8, Z6III, Z5II, Zf, ZR.

⁵ Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.



NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



OBJEKTIVDECKEL LC-77B



OBJEKTIVDECKEL LF-N1



GEGENLICHTBLENDE HB-119



OBJEKTIVBEUTEL CL-C3



TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Typ	Nikon Z-Bajonett
Format	FX-FORMAT
Brennweite	70–200 mm
Lichtstärke	1:2,8
Kleinste Blende	f/22
Optischer Aufbau	18 Linsen in 16 Gruppen (einschließlich 1 ED-Glas, 1 Super-ED-Glas, 2 asphärische Linsen, 1 asphärisches ED-Glas, 1 Fluorit-Linse und 1 SR-Linse, Linsen mit meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung und Fluorvergütung der vordersten Linse)
Bildwinkel	FX-Format: 34° 20' bis 12° 20'. DX-Format: 22° 50' bis 8°
Fokussiersystem	Innenfokussierung
Naheinstellgrenze	70-mm-Zoomposition: 0,38 m. 85-mm-Zoomposition: 0,38 m. 105-mm-Zoomposition: 0,5 m. 135-mm-Zoomposition: 0,6 m. 200-mm-Zoomposition: 0,8 m
Maximaler Abbildungsmaßstab	1:3,3 (bei 70 mm Brennweite)
Anzahl der Blendenlamellen	11 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Vergütung	Fluorvergütung, ARNEO-Vergütung, meso-amorphe Vergütung
Blendenbereich	f/2.8 bis f/22
Filtergewinde	77 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen (Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage))	ca. 90 mm x 208 mm
Gewicht	ca. 998 g
Autofokus	Ja
Fokussierung	Autofokus, manueller Fokus
Mitgeliefertes Zubehör	Objektivdeckel LC-77B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-119, Objektivtasche CL-C3, Stativadapterring, Schutzabdeckung
EAN-Code	4960759917089
SAP-Code	JMA726DA

Nikon haftet nicht für Fehler in dieser Broschüre. Das Erscheinungsbild dieses Produkts, technische Daten und Leistungsmerkmale können ohne Ankündigung geändert werden. Februar 2026 © Nikon Corporation.



Chris Grundy, Z8

NIKKOR Z
70 - 200 mm f / 2.8 VR S II

PRO TELEZOOM | S-LINE-QUALITÄT | SSVCM | 6 STUFEN VR |
MESO-AMORPHE- UND ARNEO-VERGÜTUNGEN

