

ILCE-9M3B

Das neue Flaggschiff Alpha 9 III – die weltweit erste Kamera mit einem Vollformatsensor und Global-Shutter-System.

Besonderheiten und Nutzen:

- Stacked-CMOS-Vollformatsensor mit Global Shutter
- Serienaufnahmen ohne Blackouts mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF-/AE-Tracking
- Autofokus der nächsten Generation mit erweiterter Objektverfolgung dank dedizierter KI-Verarbeitungseinheit
- Festhalten unvorhergesehener oder extrem schneller Momente mit der neuen Pre-Capture-Funktion
- Elektronischer Sucher mit 9.44 Mio. Bildpunkten
- professionelle Videofunktionen mit 4K 120p 4:2:2 10Bit-Aufnahmen ohne Crop, individuelle LUTs



Exmor R™ Vollformat CMOS-Sensor mit 24,6 MP / BIONZ XR Bildprozessor / KI-Verarbeitungseinheit

Serienbilder: 120 Bilder/Sek. mit AF-/AE-Tracking

Global Shutter - verzerrungsfreie Aufnahmen bei Foto und Video

Maximale Verschlusszeit von 1/80.000 Sek. (1/16.000 Sek. bei Serienaufnahmen)

Feineinstellung der Verschlusszeit, Blackout-frei und Blitzsynchronisation bei allen Verschlusszeiten

Schneller Hybrid-AF (759 Phasendetektions-AF-Punkte)

Pre-Capture-Funktion mit 1s Cache bei 120fps

Real Time Tracking inkl. Augen AF für Mensch, Tier, Vögel, Insekten, Autos/Züge, Flugzeuge und Körper von Menschen

ISO Empfindlichkeit: ISO125– 51.200 (Video: 250-25.600)

Quad-XGA OLED-Sucher mit 9.44 Mio. Punkten (max. 240 fps) ohne Blackout / 0,9x Vergrößerung

Schwenk- und neigbares 3,2" (8cm) 4-Achsen-Touch-Display mit 2.095.104 Punkten

5-Achsen-Bildstabilisierung mit 8,0 Belichtungsstufen Kompensation und mit Dynamic Active Mode bei Video

Video: 4K 120 Bilder/s ohne Crop mit S-Cinetone oder S-Log3 mit individuellen LUTs

4K 60p-Aufnahmen mit 6K-Sensordaten für Oversampling

Ausgabe: 16 Bit RAW über Full-Size-HDMI, Intern: XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I, 4:2:2 10Bit

Time-Lapse, Autoframing, Breathing Compensation, Marker, AF Assist, Fokus-Map

Netzwerk: WiFi 2.4/5GHz 802.11ac 2x2 MIMO, 1000BASE-T Ethernet, Bluetooth, NFC, FTP, USB-Streaming

Anschlüsse: Mikro USB & USB Type-C (10Gbit/s) / digitaler MI-Zubehörschuh / Mikrofon- und Kopfhöreranschluss / Blitzsynchronanschluss

Dualer Doppelkartenslot SD-Karte und CF Express Typ A

Kompatibel mit den Apps: Transfer & Tagging, Remote Camera Tool, Monitor & Control, Creators Cloud

Änderung der Serienbildgeschwindigkeit während der Aufnahme mit der Boost-Funktion

Lieferumfang: Akku NP-FZ100, Ladegerät BC-QZ1, Kabelschutz, Tragegurt, Augenmuschel

Abmessungen & Gewicht: 136.1mm x 96.9mm x 82.9mm / 618 g - 703 g (inkl. Akku und Speicherkarte)

Material-Nr.: ILCE9M3B.CEC

EAN-Code.: 4548736153349

Farbe: Schwarz

Verfügbar ab: Ende Januar 2024

Vorgängermodell: ILCE-9M2

Nächsthöheres Modell:

Unverbindliche Preisempfehlung: 6999,00 €

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 08.11.2023. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.