

RF 14-35mm F4 L IS USM

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.



- Mit 14mm (114°) kürzeste Brennweite der RF-Objektivreihe
- Größter Zoombereich seiner Klasse: 2,5x
- Erstklassige optische Leistung durch extremen Aufwand: 3 Asphären, 3 UD-Linsen, SWC- und ASC-Vergütung
- Herausragender optischer 5-Sufen Bildstabilisator (7 Stufen mit IBIS der EOS R5/R6)
- Extrem schneller Autofokus durch Nano USM Motor
- Kompakt und portabel: unter 10cm lang und 540g leicht
- Staub- und Spritzwasserschutz der L-Serie

PRODUKTSORTIMENT



RF 14-35mm F4 L IS USM



RF 24-105mm F4 L IS USM



RF 70-200mm F4 L IS USM

RF 14-35mm F4 L IS USM
RF 24-105mm F4 L IS USM
RF 70-200mm F4 L IS USM
RF 15-35mm F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 14-35mm F4 L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Bildgröße | Vollformat |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 104°00' – 54°00' 81°00' – 38°00' 114°00' – 63°00' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 16/12 |
| Speziallinsen | 3 x asphärische GMo-Linsen, 3 x UD (davon 1 asphärische UD-Linse) |
| Anzahl Blendenlamellen | 9 |
| Kleinste Blende | 22 |
| Naheinstellgrenze (m) | 0,2 |
| Maximale Vergrößerung | 0,38 (bei 35mm) |
| Steuerung | Ja |
| Optischer Bildstabilisator (OIS)¹ | 5 |
| Bildstabilisator kameraintern IBIS x OIS¹ | 7 |
| AF-Motor | Nano USM |
| Vergütungen | ASC, Super Spectra, SWC |
| Fluor | Frontlinse |

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|--|-------------|
| Staub-/Spritzwasserschutz² | Ja |
| Filterdurchmesser (mm) | 77 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | 84,1 x 99,8 |
| Gewicht (ca. g) | 540 |

ZUBEHÖR

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Objektivdeckel | E-77 II |
| Streulichblende | EW-83P |
| Objektivtasche | LP1219 |
| Objektivrückdeckel | Objektivrückdeckel RF |
| Kompatibilität mit Extender | Nicht kompatibel |
| Sonstiges Zubehör | |

Fußnoten:

¹Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

²Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

³Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

RF 14-35mm F4 L IS USM

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.

Verkaufsstart: September 2021 TBC



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|------------------------|--------------|---------------|
| RF 14-35mm F4 L IS USM | 4857C005AA | 4549292186758 |

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Streulichtblende EW-83P (Ersatz) | 4859C001AA | 4549292186789 |
| Objektivdeckel E-77 II | 6318B001AA | 4960999845883 |
| Objektivrückdeckel RF | 2962C001AA | 4549292115604 |
| Objektivtasche LP1219 | 2791A001CA | 4960999470832 |

Canon

Live for the story_

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

RF 14-35mm F4 L IS USM

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| RF 14-35mm F4 L IS USM | 4857C005AA | EA | Einzel | 1 | 13,7 | 13,7 | 22,5 | 0,860 |
| | | CT | Karton | 6 | 42,75 | 29,1 | 27,9 | 5,93 |
| | | EP | Europalette | 144 | 120 | 80 | 124,6 | 157,32 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 6 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 36 | | | | |
| Streulichtblende EW-83P | 4859C001AA | EA | Einzel | 1 | 10,15 | 2,7 | 10,35 | 0,045 |
| | | CT | Karton | 52 | 37,65 | 23,7 | 27,5 | 2,81 |
| | | EP | Europalette | 2.080 | 120 | 80 | 124,6 | 127,4 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 10 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 520 | | | | |

Lieferumfang

- Objektiv RF 14-35mm F4 L IS USM
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel RF
- Objektivtasche LP1219
- Streulichtblende EW-83P
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_